

## **SCHEDA TECNICA**

### **ELEMENTI DECORATIVI IN EPS RIVESTITI CON MALTA CEMENTIZIA**

Gli elementi decorativi della GUARINO EPS PROCESSING sono costituiti da manufatti in polistirene espanso EPS certificato e rivestito da malta cementizia ad alta resistenza contro agenti atmosferici ed escursioni termiche.

Questa gamma comprende modanature per finestre e porte, cornici, marcapiani, ornie, bugne di rivestimento, mensole e decori, ecc...

Tutti gli elementi realizzati hanno un peso molto contenuto, che rendono possibile l'applicazione direttamente sul cappotto sottostante, nonché su murature faccia a vista, calcestruzzo ed intonaci.

#### **I vantaggi degli elementi decorativi della GUARINO EPS PROCESSING sono:**

- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- leggerezza e facilità di posa
- ottima resistenza agli sbalzi termici
- ottima resistenza agli urti
- ottimo isolante termico
- ottima attitudine a ricevere tinteggiature , incluse quelle di tipo al quarzo a base acrilica per esterni, smalti...
- applicabile direttamente su intonaco, pitture, cemento, cappotti in EPS, rasanti in genere, il tutto purchè non sia in fase di distacco.

## **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Assicurarsi che il muro sia uniforme e senza tracce di polveri, verificare che sul supporto non ci siano pitture o intonaci in fase di distacco, eventualmente ci fossero bisogna asportare il tutto fino ad arrivare al punto dove l'intonaco o la pittura regge bene e applicare uno strato di fissativo. Se necessario tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che servono prima dell'incollaggio, verificando che combinino.

Applicare uno strato di colla (3\4 mm) speciale acrilica o a base cementizia per rivestimenti esterni lungo le parte posteriore dell'asta e sulle giunture. Una volta posizionata la cornice applicare una leggera pressione per far si che diventi un unico corpo con la parete posteriore. Lasciare asciugare per 24 – 48 ore ad una temperatura di 20-30 °C, nel caso di applicazioni a basse temperature lasciare asciugare per qualche giorno in più. Fatto ciò si può procedere alla stuccatura delle giunture con Resina Guarino oppure utilizzando un buono stucco resistente all'esterno eliminando quello in eccesso con una spugna umida.

Lasciare asciugare e rifinire con pittura a base d'acqua o acrilica per esterno.

N.B. Quanto riportato nella seguente scheda tecnica è frutto delle nostre ricerche ed esperienze acquisite nel tempo. La GUARINO s.r.l. non garantisce e non si assume responsabilità per difetti o danni causati da un diverso utilizzo dei propri prodotti, non essendo sotto il proprio controllo le condizioni d'impiego. I tecnici della GUARINO s.r.l. sono a completa disposizione per eventuali consigli, chiarimenti inerenti al miglior utilizzo dei propri prodotti.